



DielenFix® DF

nicht sichtbar geschraubte Terrassenbefestigung




DielenFix® einfach mit dem integrierten Montageanschlag auf die Rückseite der Diele legen und die beige-packten BohrFix® Systemschrauben eindrehen.




Diesen Vorgang auf jeder weiteren Terrassendiele, seitlich versetzt, wiederholen.



Danach die Diele an der Unterkonstruktion mit der ebenfalls beige-packten BohrFix® (29 mm Länge) befestigen.




Bei der Anfangsdielen kann der DielenFix® einfach horizontal um 180 Grad gedreht und der integrierte Montageanschlag f ach gedrückt werden, um so die Diele möglichst nah an einer etwaigen Mauerkante befestigen zu können.



Nachdem die erste Diele an der Unterkonstruktion verschraubt wurde, jetzt die folgende Diele einfach einstecken.



Anschließend nur an der noch freien Seite, wiederum mit einer beige-packten BohrFix® System-schraube, an die Unterkonstruktion schrauben, FERTIG!




Diesen Vorgang mit jeder weiteren Terrassendiele wiederholen.




als Unterkonstruktion für Terrassen empfehlen wir die SymbioFix® Schiene

Zur optimalen Anpassung an die verschiedenen Stärken von Terrassendielen bietet SIHGA® verschiedene Systemschraubenlängen an:

Die beige-packten BohrFix® Systemschrauben zur Befestigung an der Unterkonstruktion sind speziell für Befestigung auf Alu oder Holz ohne Vorbohren gefertigt und haben eine Länge von 29 mm.




SIHGA®		Dimension	Dielenstärke
Art. Nr.	VE	DielenFix® Type	mind. [mm]
34119	300	DF 17	19
34129	300	DF 22	24
34139	300	DF 28	30
34179	300	DFS 17	19
34189	300	DFS 22	24
34199	300	DFS 28	30
34229	300	DFA 17	19
34239	300	DFA 22	24
34249	300	DFA 28	30



aus rostfreiem Edelstahl
Type DF



oder aus rostfreiem Edelstahl
mit SC 9 Beschichtung,
Type DFS



oder mit SC 8 Beschichtung
für unbewitterte
Terrassen, Type DFA

Mengenermittlung = m² : Abstand Unterkonstruktion : (Breite Terrassendiele + Fuge) x 2

TAKE THE BEST

Art.Nr. 38491/12/1